

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT DACHU BUDYNKU NISKIEGO
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W RADOMIU
Radom, ul. Ks. Łukasika 3

Inwestor:

Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu
26-600 Radom,
ul. Ks. Łukasika 3

Informację sporządził:

Radom, grudzień 2017r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja polega na przeprowadzeniu prac remontowych dachu na budynku niskim Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Zakresem robót objęte jest:

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- rozebranie istniejących rynien
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłarni, gzymsów
- rozebranie pokrycia z papy wzdłuż rynien
- zerwanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej
- wykonanie warstwy wyrównawczej szerokości 50 cm wzdłuż rynny
- wykonanie spadków pod obróbki blacharskie wzdłuż rynien
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej
- montaż rynien z blachy ocynkowanej powlekanej
- naprawa porycia dachowego z papy
- wykonanie pasa nadrynnowego
- demontaż istniejących świetlików dachowych
- montaż nowych świetlików dachowych wraz z obróbką
- sprawdzenie drożności istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej
- remont kominów wentylacji grawitacyjnej
- montaż siatki na wylotach kanałów wentylacji grawitacyjnej
- naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
- demontaż instalacji odgromowej
- montaż instalacji odgromowej z pomiarem rezystencji

Teren gdzie będą prowadzone prace remontowe należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający funkcjonowanie pozostałej części obiektu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Przedmiotowe prace remontowe zostaną przeprowadzone w budynku niskim Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane będą prowadzone na zewnątrz (na dachu) jak i wewnątrz budynku PUP. Sposób zagospodarowania terenu nie ma wpływu na te prace.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Na każdym etapie prowadzenia inwestycji mogą wystąpić zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac związanych z wymianą pokrycia dachowego, zagrożenie stwarzać będzie zróżnicowany poziom dachu, który winien być odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

Prace prowadzone w trakcie montażu świetlików rodzić będą typowe niebezpieczeństwa towarzyszące pracom na rusztowaniach, na wysokościach. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być prace wykonywane przy użyciu substancji chemicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, w szczególności przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych, mogących być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren gdzie będą prowadzone prace remontowe należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający funkcjonowanie pozostałej części obiektu.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy przestrzegając przepisów BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną (ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowiązującym prawem,
- kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP,
- plac budowy musi być zaopatrzony w sprzęt gaśniczy,
- plac budowy musi być ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robót nie miały wstępu osoby postronne.

Na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe składowiska materiałów.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników wykonawcy zapewnia we własnym zakresie.

Prace należy prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)